



MONTACARGAS

KOMATSU

FG25T-16

GASOLINA/GAS - GASOLINA

MONTACARGAS
KOMATSU
FG25T-16
 GASOLINA/GAS - GASOLINA



Praco **Didacol** S.A.

El Rodeo Km. 20 Autopista Norte, CHIA PBX: 667 13 00 Fax: 676 23 23
 Avenida de las Americas N° 39A-11 Tel.: 2681058 Fax: 2681224
 Número Unico Nacional: 01 900 331 3432
 e-mail: praco@didacol.com

www.pracodidacol.com

DISTRIBUIDOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARCA	KOMATSU	
MODELO	FG25T-16	
TIPO DE MOTOR	GASOLINA/GAS	GASOLINA
CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	2500	
CENTRO DE CARGA (mm)	500	
PESO DE SERVICIO (Kg)	3590	
TIPO DE MÁSTIL	3 ETAPAS FULL FREE VIEW	
ALTURA DEL MÁSTIL RECOGIDO (mm)	2145	1995
ALTURA DEL MÁSTIL EXTENDIDO (mm)	5780	5380
ELEVACIÓN LIBRE DE HORQUILLAS (mm)	1145	995
ÁNGULO DE INCLINACIÓN HORQUILLAS	6° / 6°	
ALTURA ELEVACIÓN CARGA (mm)	4700	4300
LONGITUD DE HORQUILLAS	1070	
MARCA DE MOTOR	NISSAN	
MODELO DE MOTOR	K21	
POTENCIA DEL MOTOR	46 @ 2450	
DESPLAZAMIENTO (cc)	2065	
TRANSMISIÓN	TORQFLOW	
DIRECCIÓN	HIDRÁULICA	
NUMERO DE LLANTAS	4	
TIPO DE LLANTAS	NEUMÁTICAS	
LLANTAS DELANTERAS	7,00-12-12 PR (I)	
LLANTAS TRASERAS	6,00 X09-10 PR(I)	
DESPLAZAMIENTO LATERAL (SIDE SHIFTER)	SI	
LUCES FRONTALES, TRASERAS Y DIRECCIONALES	SI	
CINTURÓN DE SEGURIDAD	SI	
EQUIPO ESTANDAR	Indicador de Combustible	
	Indicador temperatura del Agua	
	Luz indicadora carga Batería	
	Indicador presión aceite	
	Horómetro	
	Pito de reversa	
	Silla de suspensión	
	Cabina y tren de potencia de suspensión exclusiva KOMATSU	

*Dimensiones del montacargas.

- Largo: 2.585 mm sin incluir las horquillas
- Ancho: 1.150 mm
- Alto: 2070 mm

Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambio dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido.