



MONTACARGAS
KOMATSU
FD25T-16
DIESEL

MONTACARGAS
KOMATSU
FD25T-16
 DIESEL



PracoDidacol S.A.

El Rodeo Km. 20 Autopista Norte, CHIA PBX: 667 13 00 Fax: 676 23 23
 Avenida de las Américas N° 39A-11 Tel.: 2681058 Fax: 2681224
 Número Único Nacional: 01 900 331 3432
 e-mail: praco@didacol.com

www.pracodidacol.com

DISTRIBUIDOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARCA	KOMATSU
MODELO	FD25T-16
TIPO DE MOTOR	DIESEL
CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	2500
CENTRO DE CARGA (mm)	500
PESO DE SERVICIO (Kg)	3680
TIPO DE MÁSTIL	3 ETAPAS FULL FREE VIEW
ALTURA DEL MÁSTIL RECOGIDO (mm)	2145
ALTURA DEL MÁSTIL EXTENDIDO (mm)	5780
ELEVACIÓN LIBRE DE HORQUILLAS (mm)	1145
ÁNGULO DE INCLINACIÓN HORQUILLAS	6° / 6°
ALTURA ELEVACIÓN CARGA (mm)	4700
LONGITUD DE HORQUILLAS	1220
MARCA DE MOTOR	KOMATSU
MODELO DE MOTOR	4D94LE
POTENCIA DEL MOTOR	62 @ 2450
DESPLAZAMIENTO (cc)	3052
TRANSMISIÓN	TORQFLOW
DIRECCIÓN	HIDRÁULICA
NUMERO DE LLANTAS	4
TIPO DE LLANTAS	NEUMÁTICAS
LLANTAS DELANTERAS	7,00-12-12 PR (I)
LLANTAS TRASERAS	6,00 X 09-10 PR (I)
DESPLAZAMIENTO LATERAL (SIDE SHIFTER)	SI
LUCES FRONTALES, TRASERAS Y DIRECCIONALES	SI
CINTURÓN DE SEGURIDAD	SI
EQUIPO ESTANDAR	Indicador de Combustible
	Indicador temperatura del Agua
	Luz indicadora carga Batería
	Indicador presión aceite
	Horómetro
	Pito de reversa
	Silla de suspensión
	Cabina y tren de potencia de suspensión exclusiva KOMATSU

*Dimensiones del montacargas.

- Largo: 2.585 mm sin incluir las horquillas
- Ancho: 1.150 mm
- Alto: 2070 mm

Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambio dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido.